GARAGA®

Série G-2020 | Parois d'acier | Isolée au polyuréthane

Plusieurs épaisseurs d'acier. Fini lisse. Isolation R-16.




Fabriqué au Canada

G-2023, DESIGN 4 RAINURES, 10' X 10', BLANC TEX AVEC UNE SECTION PANORAMIQUE (CADRE BLANC), VERRE CLAIR

G-2020	R-16	ÉPAISSEUR 1 ¾"	JAUGE EXT. 20 INT. 20	LARGEUR	4'–24'2" (1.2 m–7.4 m)	HAUTEUR	6'–24' (1.8 m–7.3 m)*	POIDS	3.35 lb/pi² (16.3 kg/m²)
G-2023	R-16	ÉPAISSEUR 1 ¾"	JAUGE EXT. 20 INT. 23	LARGEUR	4'–24'2" (1.2 m–7.4 m)	HAUTEUR	6'–24' (1.8 m–7.3 m)*	POIDS	3.15 lb/pi² (15.4 kg/m²)
G-2323	R-16	ÉPAISSEUR 1 ¾"	JAUGE EXT. 23 INT. 23	LARGEUR	4'–24'2" (1.2 m–7.4 m)	HAUTEUR	6'–24' (1.8 m–7.3 m)	POIDS	2.85 lb/pi² (13.9 kg/m²)

Couleur



BLANC TEX


Panneaux



4 RAINURES



2 RAINURES



UNI

* G-2020 & G-2023 : Non disponible pour les hauteurs de 75", 78" et 81".

Fenêtres disponibles

Courte



Section panoramique (G-4400)



Couleurs de cadre : Blanc, Noir et Anodisé. **Options de type de verre :** Identiques à G-4400.

Types de verre disponibles



SABLÉ BLANC



TEINTÉ

(0/5 = clair, 5/5 = opaque)

Options de fenestration

Types de verre / Matériaux	Verre Simple	Verre Scellé double	Trempé 2 côtés	Trempé à l'extérieur	Trempé à l'intérieur	Laminé à l'intérieur	Laminé à l'extérieur
Fenêtres courtes							
Clair	●	●	●	●	●	●	●
Sablé blanc	●	●					
Teinté	●	●					

Garantie à vie limitée

10 ans : Contre la perforation de l'acier causée par la rouille, la délamination du métal de la mousse de polyuréthane, le descellement des fenêtres Standard et le craquelage ou la pourriture des embouts de bois.

1 an : Sur les autres composantes de la porte.



Construction du panneau

A Acier galvanisé à chaud G60
Acier résistant à la corrosion avec 5 couches de protection. Peinture polyester cuite au four (pouvant être repeinte).

B Mousse de polyuréthane injectée haute pression
Isolation de pointe et rigidité structurelle.

C Joints InterLok™ triple contact
Jusqu'à 2x plus étanche que les bris thermiques standards.



D Plaques d'acier (jauge 14)
Fixation plus solide des pentures et des barres de renfort.

E Embouts de pin séché au séchoir
Bris thermique plus efficace que les embouts d'acier.

F Système de fixation par tire-fonds
Fixation supérieure des pentures. Conçu pour les applications à fort usage.



G Coupe-froid tubulaire en U (TPE)
Flexible et étanche par grand froid (jusqu'à -52°C).

Coupe-froid du haut flexible avec extrusion d'aluminium
Étanchéité supérieure pour les portes de grandes dimensions.

Rails en acier
2" (50 mm), 13 ou 14 ga. 3" (76 mm), 12 ga.

GARAGA®
Aussi simple que ça.

1-866-960-2828
info@garaga.com
garaga.com

Les couleurs sont aussi fidèles que l'impression le permet. La netteté du grain de bois et des designs est optimisée pour un meilleur rendu et non identique à la réalité. Vérifiez avec un échantillon.
Les marques de commerce et les marques déposées de Garaga inc. sont identifiées respectivement par les symboles ™, ® et ©. © Garaga inc. 2026 – Tous droits réservés – Imprimé au Canada – 95164/04/2026