GARAGA®

G-4400

L’une des portes toutes vitrées les plus robustes du marché



Fabriqué au Canada

G-4400, 13’6" X 14’, PROFILÉ ANODISÉ, VERRE CLAIR

ÉPAISSEUR 1 ¾"

LARGEUR 4’–24’ (1.2 m–7.3 m)

HAUTEUR 6’–18’ (1.8 m–5.5 m)

Couleurs de cadre

Standard

- NOIR
- ANODISÉ
- BLANC

Semi-personnalisées

- NOUVEAU — MINERAI DE FER
- CHARBON
- BRUN COMMERCIAL
- SABLE
- SABLON
- ROUGE POSITIF
- ARGILE
- SAHARA
- VERT CONIFÈRE

Fenêtres les plus populaires



CLAIR (VERRE OU POLYCARBONATE)



SABLÉ BLANC



MIROPANE



GRIS



TEINTÉ BRONZE



SATINÉ NOIR



TEINTÉ




TEINTÉ FONCÉ




POLYCARBONATE CLAIR FLÛTÉ

(0/5 = clair, 5/5 = opaque)



POLYCARBONATE BRONZE FONCÉ FLÛTÉ

Configurations de panneaux



PLUS



GRILLE AVEC PANNEAU ANTI-CHOC



GRILLE AVEC PANNEAU G-5000

Nombre de verres par largeur

Largeur	Verres par section
8'0"–9'3" (2438–2819 mm)	2
9'4"–12'3" (2845–3734 mm)	3
12'4"–16'2" (3759–4928 mm)	4
16'3"–19'2" (4953–5842 mm)	5
19'3"–22'2" (5867–6756 mm)	6
22'3"–24'0" (6782–7315 mm)	7

Pour modifier le nombre standard de verres par section, contactez notre Ligne Architectes au 1-866-960-2828.

Options de fenestration

Types de verre \ Matériaux	Verre Simple	Verre Simple Trempé	Thermo	Thermo Low-E Argon	Thermo Trempé 2 côtés Low-E Argon	Thermo Trempé 2 côtés	Thermo Trempé à l'extérieur	Thermo Trempé à l'intérieur	Polycarbonate
Clair	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Clair flûté									●
Bronze foncé flûté									●
Satiné noir	●		●			●			
Teinté bronze		●	●			●			
Teinté foncé			●				●		
Sablé blanc		●	●			●			
Teinté	●		●			●			
Teinté vert			●				●		
Niagara			●				●		
Pinhead			●						
Laminé clair			●				●		
Miropane			●				●		
Diamanté			●				●		
Screen			●						

Garantie à vie limitée

10 ans : Contre les défauts d'étanchéité des fenêtres (excepté la configuration Total) et toute perforation de l'aluminium due à la corrosion.

1 an : Sur les autres composantes de la porte.



Construction du panneau

A Cadre tubulaire périphérique de 6 ¼ po
2x plus rigide que les rails standards de 3 po. Permet des vitres jusqu'à 9 pi de large (2743 mm) sans montants verticaux.

B Parois plus épaisses au vissage ⅛ po
Aluminium renforcé pour une durabilité accrue.

C Moulures rigides en PVC
Maintien sécuritaire des vitrages en place.

D Coupe-froid de périmètre complet
Base en profilé d'aluminium et coupe-froid double lame en vinyle arctique aux jambages et linteau.

E Coupe-froid en U au bas de porte
Reste flexible jusqu'à -52°C.

F Barre de renforcement intégrée
Standard sur les portes de 12'3" de large (3734 mm) et plus.



G Pentures espacées uniformément
Assurent un mouvement équilibré et une finition professionnelle.

Rails d'acier
2 po (50 mm), 13 ou 14 ga. 3 po (76 mm), 12 ga.

Les couleurs sont aussi fidèles que l'impression le permet. La netteté du grain de bois et des designs est optimisée pour un meilleur rendu et non identique à la réalité. Vérifiez avec un échantillon.
Les marques de commerce et les marques déposées de Garaga inc. sont identifiées respectivement par les symboles ™, ® et ℗. © Garaga inc. 2026 – Tous droits réservés – Imprimé au Canada – 95162/09/2026

logo FSC

GARAGA®
Aussi simple que ça.

1-866-960-2828
info@garaga.com
garaga.com

VOTRE DÉTAILLANT GARAGA