
GARAGA®



G-5000	R-16	ÉPAISSEUR 1 ¾"	LARGEUR	4'–29'6" (1.2 m–9 m)	HAUTEUR	6'–24' (1.8 m–7.3 m)	POIDS 1.90 lb/pi² (9.3 kg/m²)
G-5138	R-12	ÉPAISSEUR 1 ⅜"	LARGEUR	4'–18' (1.2 m–5.5 m)	HAUTEUR	6'–18' (1.8 m–5.5 m)	POIDS 1.75 lb/pi² (8.5 kg/m²)
G-5200	R-18	ÉPAISSEUR 2"	LARGEUR	4'–25' (1.2 m–7.62 m)	HAUTEUR	6'–24' (1.8 m–7.3 m)	POIDS 1.95 lb/pi² (9.5 kg/m²)


Couleurs




MINERAI DE FER




ARGENT




CHARBON



NOIR



BRUN COMMERCIAL




BLANC GLACIER



SABLE



ARGILE



SABLON



VERT CONIFÈRE

Panneaux



RAINURÉ



Fenêtres

Courte



Longue



Section panoramique (G-4400)



Polycarbonate ovale



Couleurs de cadre : Blanc, Noir et Anodisé.
Options de type de verre : Identiques à G-4400.

Verres les plus populaires



SABLÉ BLANC



SATINÉ NOIR



SABLÉ GRIS



TEINTÉ

(0/5 = clair, 5/5 = opaque)

Options de fenestration

Types de verre \ Matériaux	Polycarbonate	Verre Simple	Verre Scellé double	Verre Scellé double Low-E Argon	Verre Scellé double Trempé 2 côtés	Verre Scellé double Trempé à l'extérieur	Verre Scellé double Trempé à l'intérieur	Verre Scellé double Laminé à l'intérieur	Verre Scellé double Laminé à l'extérieur
Fenêtres courtes									
Clair		●	●	●	●	●	●	●	●
Sablé blanc		●	●						
Teinté		●	●						
Ovale, cadre noir	●								
Fenêtres longues									
Clair		●	●	●					
Sablé blanc		●	●						
Teinté		●	●						
Sablé gris			●						
Satiné noir		●	●						

● = Disponible pour les G-5000, G-5138 et G-5200
● = Disponible pour les G-5000 et G-5200
● = Disponible pour les G-5000 et G-5138
● = Disponible pour la G-5000 seulement
● = Disponible pour la G-5200 seulement

Garantie à vie limitée

10 ans : Contre la perforation de l'acier causée par la rouille, la délamination du métal de la mousse de polyuréthane, le descellement des fenêtres Standard et le craquelage ou la pourriture des embouts de bois.

1 an : Sur les autres composantes de la porte.



Construction du panneau

A Acier galvanisé à chaud G60, jauge 26
Acier résistant à la corrosion avec 5 couches de protection. Peinture polyester cuite au four (pouvant être repeinte).

B Mousse de polyuréthane injectée haute pression
Isolation de pointe et rigidité structurelle.

C Joints InterLok™ triple contact
Jusqu'à 2x plus étanche que les bris thermiques standards.



D Plaques d'acier (jauge 14)
Fixation plus solide des pentures et des barres de renfort.

E Embouts de pin séché au séchoir
Bris thermique plus efficace que les embouts d'acier.

F Système de fixation par tire-fonds
Fixation supérieure des pentures. Conçu pour les applications à fort usage.



G Coupe-froid tubulaire en U (TPE)
Flexible et étanche par grand froid (jusqu'à -52°C).

Coupe-froid du haut flexible avec extrusion d'aluminium
Étanchéité supérieure pour les portes de grandes dimensions.

Rails en acier
2" (50 mm), 13 ou 14 ga. 3" (76 mm), 12 ga.

Les couleurs sont aussi fidèles que l'impression le permet. La netteté du grain de bois et des designs est optimisée pour un meilleur rendu et non identique à la réalité. Vérifiez avec un échantillon.
Les marques de commerce et les marques déposées de Garaga inc. sont identifiées respectivement par les symboles ᴹᶜ, ® et ®. © Garaga inc. 2026 – Tous droits réservés – Imprimé au Canada – 95122/04/2026

logo FSC

GARAGA®
Aussi simple que ça.

1-866-960-2828
info@garaga.com
garaga.com

VOTRE DISTRIBUTEUR GARAGA