GARAGA®

Série G-1000 | Parois d'aluminium | Isolée au polyuréthane

Pour portes surdimensionnées et projets où la corrosion est un enjeu




Fabriqué au Canada

G-1000, DESIGN 4 RAINURES, 16' X 14', BLANC, FENÊTRES COURTES, VERRE CLAIR

R-16 | ÉPAISSEUR 1 ¾" | LARGEUR 4'–29'6" (1.2 m–9 m) | HAUTEUR 6'–24' (1.8 m–7.3 m) | POIDS 1.55 lb/pi² (7.6 kg/m²)

Couleurs



BLANC



BLEU HÉRON

Panneaux



4 RAINURES



2 RAINURES

Fenêtres disponibles

Courte



Section panoramique (G-4400)



Couleurs de cadre : Blanc, Noir et Anodisé. **Options de type de verre :** Identiques à G-4400.

Types de verre disponibles



SABLÉ BLANC



TEINTÉ

(0/5 = clair, 5/5 = opaque)

Options de fenestration

Matériaux / Types de verre	Verre Simple	Verre Scellé double	Verre Scellé double Trempé 2 côtés	Verre Scellé double Trempé à l'extérieur	Verre Scellé double Trempé à l'intérieur	Verre Scellé double Laminé à l'intérieur	Verre Scellé double Laminé à l'extérieur
Fenêtres courtes							
Clair	●	●	●	●	●	●	●
Sablé blanc	●	●					
Teinté	●	●					

Garantie à vie limitée

10 ans : Contre la perforation de l'aluminium causée par l'oxydation, la délamination du métal de la mousse de polyuréthane, le descellement des fenêtres Standard et le craquelage ou la pourriture des embouts de bois.

1 an : Sur les autres composantes de la porte.



Construction du panneau

A Parois d'aluminium jauge 23
Aluminium résistant à la corrosion recouvert de 5 couches de protection. Peinture polyester cuite au four (pouvant être repeinte).

B Mousse de polyuréthane injectée haute pression
Isolation de pointe et rigidité structurelle.

C Joints InterLok™ triple contact
Jusqu'à 2x plus étanche que les bris thermiques standards.



D Plaques d'acier (jauge 14)
Fixation plus solide des pentures et des barres de renfort.

E Embouts de pin séché au séchoir
Bris thermique plus efficace que les embouts d'acier.

F Système de fixation par tire-fonds
Fixation supérieure des pentures. Conçu pour les applications à fort usage.



G Coupe-froid tubulaire en U (TPE)
Flexible et étanche par grand froid (jusqu'à -52°C).

Coupe-froid du haut flexible avec extrusion d'aluminium
Étanchéité supérieure pour les portes de grandes dimensions.

Rails en acier
2" (50 mm), 13 ou 14 ga. 3" (76 mm), 12 ga.

GARAGA®
Aussi simple que ça.

1-866-960-2828
info@garaga.com
garaga.com

Les couleurs sont aussi fidèles que l'impression le permet. La netteté du grain de bois et des designs est optimisée pour un meilleur rendu et non identique à la réalité. Vérifiez avec un échantillon.
Les marques de commerce et les marques déposées de Garaga inc. sont identifiées respectivement par les symboles ™, ® et ©. © Garaga inc. 2026 – Tous droits réservés – Imprimé au Canada – 95160/04/2026